

## Hausdatenblatt

Kundenhaus	Krüger
Entwurf:	WeberHaus Individual – <b>Doppelhaushälfte</b>
Wohnfläche gesamt:	159 m <sup>2</sup>
EG:	79 m <sup>2</sup>
OG:	80 m <sup>2</sup>
Außenmaße:	12,49 x 9,51
Bauweise:	Fertigbauweise, Holztafelbauweise Wandstärke 36 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 160 mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte
U-Wert-Außenwand <b>ÖvoNatur Therm</b>	0,12W/m <sup>2</sup> K
Fassade:	Putz
Dach:	Flachdach mit Kiesschüttung
U-Wert Dach:	0,15W/m <sup>2</sup> K
Dachneigung:	00
Kniestock	00
Fenster:	Holz-Alu-Ausführung mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung in anthrazitgrau
Schallschutz	50 dB
Haustechnik	Lüft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung
Endenergiebedarf	21,9 kWh/m <sup>2</sup> a
<b>Primärenergiebedarf (berechnet)</b>	52,5 kWh/m <sup>2</sup> a
<b>max Primärenergiebedarf zulässig/Anforderungswert</b>	54,2 kWh/m <sup>2</sup> a
Bauseitiger Keller	als Nutzkeller
Architekt:	Walter Kling
Lieferradius	DEU, CH, GB, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA
Hersteller:	WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau-Linx Internet: <a href="http://www.weberhaus.de">www.weberhaus.de</a> E-mail: <a href="mailto:info@weberhaus.de">info@weberhaus.de</a>