


Kundenhaus	Speakman	
Entwurf:	WeberHaus Individual	
Keller / Bodenplatte	Haus auf Bodenplatte	
Wohnfläche gesamt:	513 m ²	
EG:	211 m ²	
OG:	211 m ²	
DG	91 m ²	
Außenmaße:	27,67 m x 14,06 m	
Bauweise:	Holzfertigbauweise Wandstärke 39,5 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 100 mm stark, mineralische Dämmung 260 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte	
U-Wert-Außenwand:	0,11 W/m ² K	
Schallschutz	Rw ≥ 51 dB	
Fassade:	Putz	
Dach.	Satteldach	
U-Wert Dach:	0,15 W/m ² K	
Dachneigung:	50°	
Kniestock	00	
Fenster:	Holz/Alu bei Wintergartenverglasung, Holz-Alufenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung anthrazitgrau außen und innen, Fenster asymmetrisch Ug 0,6 W/m ² K + Uw-Wert 0,8 W/m ² K	
Heiztechnik	2 x Luft- Wasser Wärmepumpe THZ, Fußbodenheizung Photovoltaikanlage, Batteriespeicher	
Endenergiebedarf	Es liegt kein Energieausweis vor, da das Haus in England gebaut wurde	
Primärenergiebedarf (berechnet)	Keine Angaben	
max. Primärenergiebedarf zulässig/Anforderungswert	Keine Angaben	
Architekt:	Urban Curve	
Bemerkungen:	Lichte Raumhöhe 2,67mtr. im Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss, Dachgeschoss offen bis First, 4 Capriodachfenster, Velux modulares Oberlichtsystem, 2 elektrisch zu öffnende Oberlicht-Module, Beschattung für modulares Oberlicht System, Garage mit Deckensectionaltor	
Lieferradius	DEU, CH, GBR, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA(teilweise)	
Hersteller:	WeberHaus GmbH & Co. KG, Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau-Linx Internet: www.weberhaus.de E-mail: info@weberhaus.de	